



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • **Utensili pneumatici** • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



### Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare per mole a disco **per utilizzo industriale intensivo**, corpo in alluminio con copertura in materiale composito, impugnatura laterale antivibrazione posizionabile sui due lati, protezione girevole rinforzata per l'uso con una mano, innesto aria girevole, scarico inferiore dell'aria nel corpo centrale, tubo consigliato  $\varnothing$  interno 16 mm.



Codice	€	$\varnothing$ mola (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Filetto albero (M)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R755060005	---	180	8500	1640	2100	1/2"	314	14	2,9	5,9	89



### Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare per mole a disco **per utilizzo industriale intensivo**, corpo in alluminio, coppia conica a spirale altamente resistente per ridurre le vibrazioni e l'usura, impugnatura laterale antivibrazione posizionabile sui due lati, protezione rinforzata con bloccaggio tramite viti, scarico inferiore dell'aria nel corpo centrale ruotabile a 360°, tubo consigliato  $\varnothing$  interno 16 mm.



Codice	€	$\varnothing$ mola (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Filetto albero	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R755070005	---	230	6500	2100	2280	1/2"	340	5/8"-11	2,7	5,7	93

### 3M Levigatrice pneumatica per platorelli da 50 mm

Levigatrice pneumatica **per platorelli da 50 mm**, impugnatura ergonomica con inserti morbidi per una miglior presa, robusta coppia conica per utilizzi intensivi e continuati, inclinazione della testa compensata per un maggior comfort, scarico direzionale dell'aria a 360°, tubo consigliato  $\varnothing$  interno 10 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Innesto aria	Altezza (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)	Dimensioni mandrino
R755200005	---	20000	367	1/4"	69,9	0,76	2,6	90,2	1/4"-20

### 3M Levigatrice pneumatica per platorelli da 75 mm

Levigatrice pneumatica **per platorelli da 75 mm**, impugnatura ergonomica con inserti morbidi per una miglior presa, robusta coppia conica per utilizzi intensivi e continuati, inclinazione della testa compensata per un maggior comfort, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato  $\varnothing$  interno 10 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Innesto aria	Altezza (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)	Dimensioni mandrino
R755210005	---	15000	735	1/4"	88,9	1,38	2,57	84,4	1/4"-20



### Levigatrice pneumatica palmare

Levigatrice pneumatica palmare, disponibile sia in versione **per platorelli da 50 mm** che da **75 mm**, regolatore integrato della portata dell'aria, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato  $\varnothing$  interno 10 mm.

R754350005 - per platorelli da  $\varnothing$  50 mm  
R754350010 - per platorelli da  $\varnothing$  75 mm



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Per platorello $\varnothing$ (mm)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Altezza (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)	Dimensione mandrino
R754350005	---	20000	50	250	670	1/4"	103	90	0,47	< 2,5	76,2	1/4"-20
R754350010	---	20000	75	250	670	1/4"	103	90	0,47	< 2,5	76,2	1/4"-20

UTENSILI PNEUMATICI