

Taladros con y sin percusión, atornilladores

Taladros

2

Taladros

GBM 13-2 RE
Professional**GBM 13**
Professional**GBM 13 HRE**
Professional

Datos técnicos			
Potencia absorbida	550 W	900 W	550 W
Velocidad de giro en vacío	0 – 1.000 / 1.900 r.p.m.	950 r.p.m.	0 – 550 r.p.m.
Ø de perforación en madera	32 / 20 mm	32 mm	40 mm
Ø de perforación en aluminio	20 / 12 mm	20 mm	20 mm
Ø de perforación en acero	13 / 8 mm	13 mm	13 mm
Número de pedido	0 601 169 560	0 601 119 103	0 601 049 603
Suministro de serie	Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm	Portabrocas de corona dentada de 13 mm Empuñadura adicional	Portabrocas de corona dentada de 13 mm

Taladros

GBM 16-2 RE
Professional**GBM 23-2 E**
Professional**GBM 32-4**
Professional

Datos técnicos			
Potencia absorbida	1.050 W	1.150 W	1.500 W
Velocidad de giro en vacío	540 / 1.260 r.p.m.	410 / 930 r.p.m.	210 / 330 / 470 / 740 r.p.m.
Ø de perforación en madera	40 / 20 mm	50 / 35 mm	70 mm
Ø de perforación en aluminio	20 / 13 mm	28 / 18 mm	50 mm
Ø de perforación en acero	16 / 8 mm	23 / 13 mm	32 mm
Número de pedido	0 601 120 503	0 601 121 603	0 601 130 203
Suministro de serie	Portabrocas de corona dentada de 16 mm Empuñadura adicional	Cuña de extracción Empuñadura adicional	Cuña de extracción Empuñadura adicional