



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Levigatrice orbitale

GSS 230 AVE



La levigatrice orbitale da 230 mm di lunghezza per superfici impeccabili

Dati principali

Potenza assorbita nominale	300 W
Piastra levigatrice, larghezza	92 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	182 mm

Codice di ordinazione 0 601 292 801

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	300 W
Numero di giri a vuoto	8.000 – 11.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	16.000 – 22.000 oscillazioni/min oscillazioni/mi
Diametro di orbita	2,4 mm
Peso	2,4 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	352 x 441 x 259 mm
Tensione, elettrica	230 V

Superficie di levigatura

Piastra levigatrice, larghezza	92 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	182 mm
Foglio abrasivo per bloccaggio, larghezza	93 mm
Foglio abrasivo per bloccaggio, lunghezza	230 mm
Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, larghezza	93 mm
Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, lunghezza	185 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di materiale in pannelli

Valore di emissione oscillazioni ah	2,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- L'unità di levigatura disaccoppiata dalla carcassa garantisce superfici di eccellente qualità, grazie alla pressione di appoggio uniforme
- Esclusiva tecnologia di ammortizzazione delle vibrazioni, per vibrazioni molto ridotte ed un lavoro costante
- L'utensile è dotato di una piastra di levigatura con fissaggio a strappo e sistema di tensionamento, per applicare il foglio abrasivo in modo semplice ed impeccabile

