



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Levigatrice orbitale

GSS 280 AVE



La levigatrice orbitale da 280 mm per superfici impeccabili

Dati principali

Potenza assorbita nominale	350 W
Piastra levigatrice, larghezza	114 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	226 mm

Codice di ordinazione 0 601 292 901

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	350 W
Numero di giri a vuoto	8.000 – 11.000 giri/ min
Numero di oscillazioni a vuoto	16.000 – 22.000 oscillazioni/min oscillazioni/mi
Diametro di orbita	2,4 mm
Peso	2,7 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	340 x 440 x 240 mm
Tensione, elettrica	230 V

Superficie di levigatura

Piastra levigatrice, larghezza	114 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	226 mm
Foglio abrasivo per bloccaggio, larghezza	115 mm
Foglio abrasivo per bloccaggio, lunghezza	280 mm
Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, larghezza	115 mm
Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, lunghezza	230 mm



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- L'unità di levigatura disaccoppiata dalla carcassa garantisce superfici di eccellente qualità, grazie alla pressione di appoggio uniforme
- Lavoro costante, grazie all'apposita esclusiva tecnologia di ammortizzazione, per vibrazioni molto ridotte
- Platorello con fissaggio a strappo e sistema di tensionamento, per applicare i fogli abrasivi in modo semplice ed impeccabile

