

FINITURA

Levigatrici ad angolo platorello 50 mm & 75 mm <500W

Vantaggi della gamma CP3030

PESO RIDOTTO ED ALTA ERGONOMIA

- Levigatrice industriale ad angolo
- Impugnatura ergonomica ed alta velocità
- Lunga durata, fino a 2000 ore di intervalli di manutenzione

CP3030-325AFR ★★

CARATTERISTICHE

- Alloggiamento compatto in materiale composito
- Leva di sicurezza affusolata
- Costruzione resistente senza ingranaggi



CP3030-325AFR

CP3030-415AFR ★★



CARATTERISTICHE

- Alloggiamento compatto in materiale composito
- Leva di sicurezza affusolata
- Costruzione resistente senza ingranaggi

CP3030-420AFR

Caratteristiche simili al CP3030-415AFR con 20000 giri/min.

CP3030-515AFR ★★



CARATTERISTICHE

- Alloggiamento compatto in materiale composito
- Leva di sicurezza affusolata
- Costruzione resistente senza ingranaggi



CP3030



Vedere accessori a pag. 139-146

★★ MANUTENZIONE GENERALE ★★ MANUTENZIONE INDUSTRIALE & PRODUZIONE ★★ SUPER INDUSTRIALE

MODELLO	CODICE ARTICOLO	VELOCITÀ LIBERA		POTENZA		DIMENSIONI PLATORELLO		CAPACITÀ MASSIMA ABRASIVO		FILETTATURA ALBERO	CONSUMO ARIA A VELOCITÀ LIBERA		CONSUMO ARIA PER CARICO		PESO NETTO		LUNGHEZZA TOTALE		VIBRAZIONE ISO 28927 (M/S²)		PRES-SIONE SUONO	POTENZA SUONO	INGRESSO ARIA
		giri/min	hp	W	in.	mm	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(a)	in.		
CP3030-325AFR	615 162 0060	25,000	0.4	300	2	50	2	50	1/4-20	21.8	10.3	14.2	6.7	1.9	0.8	6.1	154	<2,5	-	80	91	1/4	
CP3030-415AFR	615 162 0070	15,000	0.54	400	3	75	3	75	3/8-24	21.8	10.3	16.3	7.7	1.1	0.5	6.8	174	<2,5	-	80	91	1/4	
CP3030-420AFR	615 162 0080	20,000	0.54	400	3	75	3	75	3/8-24	27.1	12.8	18.4	8.7	1.9	0.8	6.8	174	<2,5	-	76	87	1/4	
CP3030-515AFR	615 162 0100	15,000	0.7	500	3	75	3	75	3/8-24	25	11.8	20.6	9.7	1.9	0.9	6.8	174	<2,5	-	76	87	1/4	

Tutti i modelli: Diametro interno tubo flessibile 9.5 mm (3/8") - @90 PSI (@6,3 Bar)

Le specifiche elencate sono solo a scopo indicativo. Verificare la documentazione di ciascun utensile o su www.cp.com