



Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 •

Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • **Lampade • Marcatura**



## Punzone per la marcatura singola manuale lettere

Punzoni per la marcatura singola manuale destra di pezzi, serie di lettere A-Z (27 pz) in acciaio speciale satinato opaco, carattere tipografico secondo DIN 1451, con resistenza 600-800 N/mm<sup>2</sup>.



| Codice     | € | Dimensione carattere (mm) |
|------------|---|---------------------------|
| C907210002 | ◇ | 2                         |
| C907210003 | ◆ | 3                         |
| C907210004 | ◆ | 4                         |
| C907210005 | ◇ | 5                         |
| C907210006 | ◇ | 6                         |
| C907210008 | ◇ | 8                         |
| C907210010 | ◆ | 10                        |



**LAMPADE  
MARCATURA**

## Punzone a combinazione per la marcatura manuale dei pezzi

Punzoni a combinazione per la marcatura e l'etichettatura manuale dei pezzi, in acciaio speciale da utilizzare su materiali con resistenza fino a 1200 N/mm<sup>2</sup>. La fornitura comprende: AAA BB CC DD EEEE FF GG HH III JJ KK LLL MM NNN OOO PP Q RRR SSS TT UUU V WW XX Y Z & // - .. , , 1111 2222 333 4444 555 666 777 888 999 00 ++

10 pezzi spazio vuoto (ad esclusione del cod. C907280050: 8 pezzi spazio vuoto), 1 pezzo portacaratteri, 1 pezzo pinzetta.



| Codice     | € | Altezza dei caratteri (mm) | N° caratteri max nel supporto | N° pezzi assortimento | Dimensione punzone (mm) |
|------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| C907280030 | ◇ | 3                          | 10                            | 115                   | 3x6x19                  |
| C907280040 | ◇ | 4                          | 10                            | 115                   | 4x8x23                  |
| C907280050 | ◇ | 5                          | 8                             | 113                   | 5x8x23                  |



## Penna per incisioni pneumatica

Penna per incisioni pneumatica, a vibrazione compatta, valvola di avvio a controllo tattile, stilo a punta fine per una maggiore facilità d'uso, tubo integrato da 2 m. Fornita con ago di incisione.



C903990010

Puntalino di ricambio



C903990005



| Codice     | € | Colpi al minuto | Lunghezza totale (mm) | Attacco aria (") | Consumo aria (l/min) | Rumorosità dB(A) | Vibrazioni ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> ) | Peso (Kg) |
|------------|---|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------|-----------|
| C903990005 | ◆ | 32400           | 147                   | 1/4              | 48                   | 59               | 8,1                                      | 0,1       |

| Codice     | € | Puntalino di ricambio |
|------------|---|-----------------------|
| C903990010 | ◆ | ago per incisione     |



## Penna elettrica a regolazione elettronica

Penna elettrica a regolazione elettronica potenziata per incisione su materiali ad alta resistenza e acciai inossidabili, si possono fare anche sottili incisioni su materiali non ferrosi, isolamento classe F.



| Codice     | € | Dimensioni (mm) | Volts (V) | Watt | Ampere in uscita (Ah) | Volts in uscita (V) | Lunghezza cavo (mm) |
|------------|---|-----------------|-----------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| R505050005 | ◇ | 200x180x110     | 220       | 160  | 100                   | 1,6                 | 1000                |