

**CP785QC - Durata e funzionamento ottimale**

**Benefici**

- ▶ Funzionamento ottimale e lunga vita operativa
- ▶ Grande produttività con rapida sostituzione delle punte
- ▶ Ottimo per tutti i tipi di manutenzione, lavori generali su auto e autocarri e di carrozzeria

**Caratteristiche**

- ▶ Trapano a pistola da 10 mm (3/8")
- ▶ Mandrino autoserrante
- ▶ Potente motore ad efficienza energetica, resistente agli stalli
- ▶ Planetario intermedio triplo
- ▶ Impugnatura ergonomica
- ▶ Scarico sull'impugnatura



<b>Descrizione tecnica</b>		
<b>Modello</b>	CP785QC	
<b>Codice articolo</b>	T024242	
<b>Lunghezza (mm)</b>	178 mm	7"
<b>Peso (kg)</b>	1.02 Kg	2.3 lb
<b>Consumo medio aria (l/s)</b>	1.9 l/s	4.1 cfm
<b>Consumo medio aria (l/min)</b>	117 l/min	4.1 cfm
<b>Consumo effettivo aria (l/s)</b>	6 l/s	12 cfm
<b>Consumo effettivo aria (l/min)</b>	340 l/min	12 cfm

<b>Consumo aria a velocità libera (l/s)</b>	9.4 l/s	19.9152542372881 cfm
<b>Dimensione minima tubo</b>	10 mm	3/8"
<b>Livello rumorosità ISO15744</b>	90 db(A)	
<b>Livello sonoro ISO15744</b>	101 db(A)	
<b>Vibrazioni - ISO</b>	ISO-28927-5	
<b>Vibrazioni</b>	<2.5 m/s <sup>2</sup>	
<b>Vibrazioni K</b>	- m/s <sup>2</sup>	
<b>Capacità mandrino</b>	10 mm	3/8"
<b>Velocità libera</b>	2400 giri/min	
<b>Potenza (w)</b>	375 w	1/2 hp
<b>Coppia di stallo (Nm)</b>	4.2 Nm	3.1 ft/lbs