

ST-DG3006L (5)

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DIRITTA

CARATTERISTICHE

- Design extra compatto per lavori in posti angusti
- Leva di sicurezza
- Scarico aria posteriore



	VELOCITÀ A VUOTO (giri/min)	Ø PINZA (mm)	POTENZA (HP)	PESO (kg)	LUNGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA ALBERO PROLUNGATO (mm)	Ø CORPO (mm)	CONSUMO ARIA (l/min)	Ø TUBO CONSIGLIATO (mm)	ATTACCO ARIA
ST-DG3006L	25.000	6	0,3	0,29	115	-	37	283	10	1/4"
ST-DG3006L-5	24.000			0,60	241	127				

SERIE ST-7495

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DIRITTA

CARATTERISTICHE

- Alta potenza e durata
- 2 cuscinetti frontali
- Avviamento a leva di sicurezza
- Mandrino Ø 6 mm in dotazione
- *Ø 3 mm e 8 mm su richiesta
- Scarico aria posteriore



	VELOCITÀ A VUOTO (giri/min)	Ø PINZA (mm)	POTENZA (HP)	PESO (kg)	LUNGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA ALBERO PROLUNGATO (mm)	Ø CORPO (mm)	Ø ALBERO PROLUNGATO (mm)	CONSUMO ARIA (l/min)	Ø TUBO CONSIGLIATO (mm)	ATTACCO ARIA
ST-7495M	23.000		0,9	0,65	175	-		-			
ST-7495LM				0,77	240	90					
ST-7495LM-5	22.000	6*	1	0,85	278	137	46	27	370	8	1/4"
ST-7495LM-12				1,30	455	300					
ST-7495LM-20				1,75	655	500					