



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatici  
Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



## Giraviti cercafase

Giravite cercafase, impugnatura e protezione lama termostampate in un solo pezzo, protezione per le dita integrata nell'impugnatura, per il rilevamento con l'accensione della spia della presenza di tensione elettrica e per determinare il conduttore della fase. Corpo trasparente, lama in acciaio con finitura zincata, con clip in plastica per taschino.

Corpo trasparente, lama in acciaio con finitura zincata, con clip in plastica per taschino.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Tensione (V)	Fig.
N301170142	...	142	110÷250	A
N301170190	...	190	90÷480	A

Corpo trasparente, lama in acciaio speciale per utensili nichelata, con clip metallica per taschino.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Tensione (V)	Fig.
N305320004	...	140	120÷250	B
N305320010	...	190	120÷250	B

Corpo colorato, lama in acciaio speciale per utensili nichelata, con clip in plastica per taschino.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Tensione (V)	Fig.
N300450150	...	150	100÷250	C
N300450190	...	190	100÷250	C



A



B



C



## Pinze per fascette in nylon

Pinze per fascette in nylon, con lama per il taglio della parte eccedente, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, esecuzione verniciata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza max fascetta (mm)	Fig.
N354110005	...	195	9	A



A



B



## Fascette in nylon naturale

Fascette in nylon naturale, autoestinguenti V2 secondo UL 94.

L'aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un cappio che si può solo stringere. Servono a fissare e a sigillare.

Il carico di lavoro va scelto usando un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2, applicando una precarica non superiore al 10% del carico di lavoro.



Finale Codice	Misura Lxa (mm)	bianco		nero		ø max di fissaggio (mm)	Carico di trazione (Kg)
		P60580	€ Per conf.	P60585	€ Per conf.		
0005	100x2,5	...	...	...	...	100	8
0010	200x2,5	...	...	...	...	100	8
0015	140x3,6	...	...	...	...	100	13
0020	250x3,6	...	...	...	...	100	13
0028	370x3,6	...	...	...	...	100	20
0030	200x4,8	...	...	...	...	100	22

Finale Codice	Misura Lxa (mm)	bianco		nero		ø max di fissaggio (mm)	Carico di trazione (Kg)
		P60580	€ Per conf.	P60585	€ Per conf.		
0035	300x4,8	...	...	...	...	100	87
0040	370x4,8	...	...	...	...	100	109
0043	430x4,8	...	...	...	...	100	128
0045	370x7,6	...	...	...	...	100	109
0050	550x7,6	...	...	...	...	100	166
0055	760x9	...	...	...	...	100	228