



Raspe per legno

Taglio 1		Consigliato per la prima sgrossatura
Taglio 2		Consigliato per la sbavatura e spianatura

format Raspas piatta per legno

Raspa piatta, DIN 7263, forma A, con taglio su tre lati in acciaio con una struttura di elevata qualità con durezza uniforme.
Applicazioni: lavorazioni di superfici, geometrie ortogonali di tutti i tipi di legno.



Codice	€	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza taglienti (")	Sezione (mm)	Taglio
L556030250	€	250	10	25x7,5	1

format Raspas mezzatonda per legno

Raspa mezzatonda, DIN 7263, forma C, con taglio su due lati in acciaio con una struttura di elevata qualità con durezza uniforme.
Applicazioni: lavorazioni di superfici, di raggiature, profili mezzitondi, bisellatura di tutti i tipi di legno.



Codice	€	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza taglienti (")	Sezione (mm)	Taglio
L556060200	€	200	8	21x7,5	2
L556060250	€	250	10	25x8,5	2

format Raspas tonda per legno

Raspa tonda, DIN 7263, forma E, con taglio a spirale rastremata in acciaio con una struttura di elevata qualità con durezza uniforme.
Applicazioni: lavorazioni di raggiature e profilatura di raggi interni su tutti i tipi di legno.



Codice	€	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza taglienti (")	Sezione (mm)	Taglio
L556070200	€	200	8	9,5	2
L556070250	€	250	10	11,5	2

Manico in legno per lime

Manico in legno di faggio rosso in forma curva, colletto rinforzato per impedire la rottura quando viene inserito il codolo della lima.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Per lunghezza lima (mm)
L556820060	€	70	100/125
L556820080	€	80	110/113
L556820090	€	90	125
L556820100	€	100	150
L556820110	€	110	200

Codice	€	Lunghezza (mm)	Per lunghezza lima (mm)
L556820120	€	120	250
L556820130	€	130	300
L556820140	€	140	350
L556820160	€	160	400/450