

MACCHINE COMBINATE

TORNIO CON TESTA A FRESARE

- Guide a "V" temprate e rettificcate
- Albero mandrino del tornio supportato da cuscinetti ad alta precisione
- Possibilità di effettuare filettature
- Lardoni regolabili
- Contropunta regolabile per torniture coniche
- Testa a fresare regolabile in altezza
- Velocità variabile della testa a fresare
- Inclinazione della testa $\pm 90^\circ$

ART. **052700260**

DATI TECNICI

TORNIO		TESTA A FRESARE	
Distanza tra le punte	700 mm	Capacità max di foratura	16 mm
Altezza punte	125 mm	Capacità max fresa cilindrica	\varnothing 13 mm
Passaggio barra	26 mm	Attacco mandrino	CM 2
Attacco naso mandrino	CM 4	Corsa canotto	50 mm
Attacco contropunta	CM 2	N° giri mandrino	50÷2.250 rpm
N° giri mandrino	115÷1.620 rpm	Distanza tavola/mandrino	280 mm
N° velocità	6	Distanza colonna/mandrino	170 mm
Filettatura metrica	0,2÷3,5 mm	Potenza motore ~50 Hz	0,50 kW - 230 V
Filettatura Whitworth	56÷8 T.P.I.		
Corsa carro trasversale	140 mm	Dimensioni ingombro	1.510x670x1.100 mm
Potenza motore ~50 Hz	0,75 kW - 230 V	Peso netto	180/200 kg

OFFERTA €

4.081,35

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati



HOBBISTA



Macchina completa di basamento



DOTAZIONE DI SERIE

- Mandrino \varnothing 125 mm 3 griffe
- Semilunetta fissa
- Semilunetta mobile
- Contropunte fisse CM4 e CM2
- Attacco CM2/M10 B16
- Tavolino di lavoro 230x150 mm con 3 cave "T" M10
- Basamento

MASCHIATRICI ELETTRICHE

- Maschiatrici elettriche di alta qualità, coppia elevata a bassi giri con protezione in caso di sovraccarico
- Pannello di comando per impostazione di cicli di maschiatura automatici o manuali

- Consente un'alta efficienza, risparmio di tempo
- Maschiatrici complete di pinze, con braccio di supporto snodato e bilanciato per eseguire lavorazioni di maschiatura anche su pezzi di grandi dimensioni



PROFESSIONISTA



- Il braccio è strutturato in modo da consentire un rapido e stabile posizionamento dell'utensile maschiatore



0586PML300



0586PML600



0586WB8050



DOTAZIONE DI SERIE

- Bussole porta maschi: M3-M4-M6-M8-M10-M12-M14 (MRDS16) M6-M10-M12-M16-M18-M20-M22 (MRDS30)
- Centratore magnetico

ART.	0586MRDS16	0586MRDS30
DATI TECNICI		
Capacità filettatura	M 3 ÷ 14	M 6 ÷ 24
Apertura max braccio	1.000 mm	1.100 mm
Pinze	GR1	GR2
N° giri mandrino	312 rpm	120 rpm
Alimentazione	230V 50Hz	230V 50Hz
Potenza motore	0,8 kW	1,2 kW
Peso	23 kg	45 kg
OFFERTA €	1.422,33	1.898,40

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

ART.	ACCESSORI OPZIONALI:	OFFERTA €
0586WB8050	Banco da lavoro 800x500 mm	602,70
0586PML300	Supporti magnetici	364,88
0586PML600	Supporti magnetici	475,65

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.