



Satinatrice

Satinatrice **POLY-PTX® 800** utilizzabile anche come levigatrice polifunzionale per tutti i tipi di lavorazione, controllo elettronico con regolazione fine della velocità, velocità costante anche sotto carico, sgancio rapido del cavo con sistema QUICK-LOCK, impugnatura ambidestra regolabile su cinque posizioni. Per lavori di satinatura leggera, sgrassatura, levigatura, lucidatura; con gli accessori opzionali consente la levigatura dei tubi con nastri abrasivi.

Dotazione: - 1 cavo QUICK-LOCK 4 mt - 1 vite zigrinata di fissaggio - 1 rullo in fibra compressa



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø max del rullo (mm)	Larghezza max del rullo (mm)	Peso (Kg)
R408050005	— ♦	1750	230	1000÷3800	115	100	3,3

Per rulli e manicotti abrasivi vedi capitolo 4 dalla pag. 972 alla pag. 974.



Satinatrice

Satinatrice utilizzabile anche come levigatrice polifunzionale per tutti i tipi di lavorazione. Struttura compatta, controllo elettronico per la regolazione ottimale della velocità di lavorazione, protezione da sovraccarico, avviamento dolce e limitatore di spunto alla partenza, **protezione contro il riavvio accidentale**. Per lavori di satinatura leggera, sgrassatura, levigatura, lucidatura; con gli accessori opzionali consente la levigatura dei tubi con nastri abrasivi.

Dotazione: - adattatore aspirazione - chiave esagonale



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø max del rullo (mm)	Larghezza max del rullo (mm)	Peso (Kg)
R408060005	— ♦	1400	230	1000÷4000	110	100	3,1

Per rulli e manicotti abrasivi vedi capitolo 4 dalla pag. 972 alla pag. 974.