



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • **Utensili pneumatici** • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Smerigliatrice pneumatica assiale con albero allungato 21.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale **con albero allungato**, scarico anteriore dell'aria e impugnatura ergonomica, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale.

Fornita con pinza \varnothing 6 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753250005	---	21000	315	400	1/4"	316	0,92	4	85



Smerigliatrice pneumatica ad angolo 90° 23.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale **ad angolo 90°**, **corpo in materiale composito** con minore trasferimento del calore interno all'utilizzatore, impugnatura in gomma termoplastica per il miglior comfort, sistema di bloccaggio del mandrino per la sostituzione delle frese con una sola chiave, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.

Fornita con pinza \varnothing 6 mm.

Per ricambio pinze vedi cod. R753950010 e R753950020.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R755150010	---	23000	250	540	1/4"	163	0,6	5,4	78,1



Smerigliatrice pneumatica ad angolo con display digitale

Smerigliatrice pneumatica **ad angolo con display digitale per il controllo della velocità consigliata degli utensili**, compensazione dell'inclinazione di 10° per un maggior comfort dell'operatore, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.

Fornita con pinza \varnothing 6 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R754250005	---	25000	220	620	1/4"	224	0,77	4.3	91,7



Pinza elastica per smerigliatrice assiale

Pinza elastica per smerigliatrice assiale, fornita senza dado di serraggio.



AGGIORNATO

Codice	€	\varnothing (mm)	Per smerigliatrici
R753950005	---	3	R753030005
R753950010	---	3	R753070005 - R753050030 - R753050015 - R753300015 - R755150010
R753950020	---	6	R753070005 - R753050030 - R753050015 - R753300015 - R755150010



Pinza per smerigliatrice assiale

Pinza elastica per smerigliatrici assiali da montare su smerigliatrici cod. R75315, R75320 e R75325.



Codice	€	\varnothing (mm)	Codice	€	\varnothing (mm)
R753270005	---	3	R753270010	---	6



Levigatrice pneumatica a nastro

Levigatrice pneumatica a nastro con braccio di levigatura regolabile, impugnatura ergonomica rivestita in gomma, nastro a sostituzione rapida, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Misura nastro (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R752630005	---	22000	260	793	1/4"	304	10x330	0,9	< 2,5	90,5

Per nastri abrasivi vedi capitolo 4 alle pag. 943/944/945.