



Cesoie a doppia leva per lamiera

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio inossidabile, forgiato e temperato, **con lame temprate ad induzione (min. 59 HRC), con micro-dentatura**, manici in acciaio robusto ed ergonomico, con incapsulamento in plastica e protezione antiscivolo.

Applicazione: per tagli corti, tagli di figura con piccoli raggi destrorsi e sinistrorsi.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N400040005	---	260	40	1,2	0,8	sinistrorso	A
N400041005	---	260	40	1,2	0,8	destrorso	A

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione sabbiata oliata, **per tagli lunghi e dritti in spazi limitati**, molla di riapertura dei manici, lame con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutiti, impugnature ergonomiche bimalteriali con protezione antiscivolo.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N651100250	---	250	50	1,5	1	sinistrorso	B

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione sabbiata oliata, **per tagli dritti e di contornatura**, molla di riapertura dei manici, lame con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutiti, impugnature ergonomiche bimalteriali con protezione antiscivolo.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N651150005	---	250	40	1,5	1	sinistrorso	C
N651150010	---	250	40	1,5	1	destrorso	C

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio inossidabile, forgiata e completamente temperata, **con lame temprate ad induzione (min. 59 HRC), con micro-dentatura**, manici con coperture ergonomiche in plastica, protezione antiscivolo e occhiello di sospensione. Applicazione: per tagli dritti e continui con piccoli raggi destrorsi e sinistrorsi.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N400100005	---	260	32	1,2	0,8	sinistrorso	D
N400100010	---	260	32	1,2	0,8	destrorso	D

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione sabbiata oliata, **per tagli dritti passanti e di contornatura**, molla di riapertura dei manici, lame con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutiti, impugnature ergonomiche bimalteriali con protezione antiscivolo.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N651200005	---	260	40	1,8	1,2	sinistrorso	E
N651200010	---	260	40	1,8	1,2	destrorso	E

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio inossidabile, forgiato e temperato, particolarmente robuste, **con micro-dentatura**, manici verniciati. Applicazione: per tagli dritti, destrorsi e sinistrorsi.

Con lame temprate ad induzione (min. 59 HRC)

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N400150005	---	240	24	1,5	1	sinistrorso	F
N400150010	---	240	24	1,5	1	destrorso	F


Con lame temprate ad induzione (min. 61 HRC)

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N400150105	---	240	24	1,5	1,2	sinistrorso	G
N400150110	---	240	24	1,5	1,2	destrorso	G

Set di cesoie e forbici fornito in custodia avvolgibile in tessuto di nylon. Composto da:

- 1 paio di cesoie a doppia leva taglio sinistrorso cod. N400100005
- 1 paio di cesoie a doppia leva taglio destrorso cod. N400100010
- 1 paio di forbici universali con manici in alluminio e lame in acciaio inossidabile cod. N407360196


Codice	€	Pezzi	Fig.
N400760003	---	3	H




A




B



C



D



E



F



G



H

