



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese **DIN 5234**, in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, ganasce bonificate, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura.

Impiego: per serraggio forte e sicuro di dadi, bocchettoni e raccorderia per idraulica.

Con ganasce diritte piegate a 90°, forma A, ottima presa anche su materiali di spessore ridotto.

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N750250310	---	1	44	320	A
N750250425	---	1.1/2	62	430	A
N750250540	---	2	76	580	A
N750250685	---	3	105	670	A

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N800750100	---	1	40	330	B
N800750120	---	1.1/2	55	420	B
N800750200	---	2	67	540	B
N800750300	---	3	103	690	B

Con ganasce diritte piegate a 45°, forma B, ottima presa anche su tubi e manicotti.

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N750150320	---	1	44	320	C
N750150430	---	1.1/2	62	430	C
N750150580	---	2	76	580	C

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N800800270	---	1/2	25	270	D
N800800340	---	1	40	340	D
N800800430	---	1.1/2	55	430	D
N800800550	---	2	67	550	D
N800800700	---	3	103	700	D

Con ganasce sagomate piegate a 45°, forma C, ottima presa anche su piatti e barre profilate.

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N750200320	---	1	48	320	E
N750200420	---	1.1/2	60	420	E
N750200550	---	2	80	550	E
N750200630	---	3	110	630	E

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N750100270	---	1/2	25	270	F
N750100340	---	1	40	340	F
N750100430	---	1.1/2	55	430	F
N750100550	---	2	67	550	F
N750100700	---	3	103	700	F

Serie di giratubi modello svedese con ganasce sagomate piegate a 45°, forma C.

Codice	€	Pezzi	Per ø max tubi (")	Fig.
N801520500	---	3	1 - 1.1/2 - 2	G



A



B



C



D



ESTRATTORI
IDRAULICA



E



F



G



Giratubi modello Stillson

Giratubi modello Stillson, **corpo e ganasce in acciaio al carbonio**, esecuzione verniciata e brunita, rullino per la regolazione dell'apertura, gabbia snodata con dispositivo a doppia molla per il bloccaggio immediato del tubo ed una rapida ripresa della manovra.

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N800700250	---	1	34	250
N800700350	---	1.1/2	49	350
N800700450	---	2	60	450
N800700600	---	2.1/2	76	600
N800700900	---	3.1/2	102	900

